



IDROPULTRICI - ACQUA CALDA

PW-H100 /4P

PRESSIONE

170÷250

bar

PORTATA ACQUA

950÷1300

l/h

POTENZA ASSORBITA

7,7÷8,5

kW

TECNOLOGIE ESCLUSIVE

- ▶ TOTAL STOP RITARDATO - DTS
- ▶ SPEGNIMENTO AUTOMATICO INTELLIGENTE - IASF
- ▶ CONTROLLO MICROPERDITE - MLC
- ▶ SEGNALE MANCANZA ACQUA - DRP
- ▶ CONTROLLO UGELLO LANCIA INTASATO - NCC
- ▶ RITARDO ACCENSIONE CALDAIA - IBD
- ▶ CONTATORE ELETTRONICO - WHC
- ▶ UNITÀ PROTEZIONE PROTEZIONE ANTICALCARE/ANTICORROSIONE - LCPU
- ▶ CONTROLLO ELETTRONICO DELLA TEMPERATURA - ETSC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO ANTICALCARE - ALC
- ▶ CONTROLLO LIVELLO CARBURANTE - FLC
- ▶ CONTROLLO FIAMMA - FCS
- ▶ CONTROLLO DI MANUTENZIONE LED - MCL



VERSIONE PLUS (4 RUOTE)

SETTORI DI UTILIZZO

AUTOMOTIVE

AGRICOLTURA

EDILIZIA

MUNICIPALITÀ

INDUSTRIA

INNOVAZIONE



G6000™
CERAMIC
TECH GUN



IPC
PUMP



MODULAR
BUILD-UP



MSC™
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



ALL
TERRAIN



IPC'S
EXCLUSIVE
BOILER



M421
ANTI-SCALE



ETC™
ELECTRONIC
TEMPERATURE
CONTROL

SPECS



PANNELLO DI CONTROLLO CON INDICATORI LUCI LED.



VALVOLA BY-PASS SEPARATA CON PRESSIONE REGOLABILE IN OTTONE.



BASTA APRIRE LO SPORTELLINO FRONTALE E SI PUÒ ACCEDERE ALLA TANICA ANTICALCARE.

DATI TECNICI

		PW-H100/4P D1721P4 T	PW-H100/4P D2021P4 T	PW-H100/4P4 D2515P T
Codice		IDAC40980	IDAC40981	IDAC40982
PRESTAZIONI				
Pressione operativa	bar/Mpa	30-170/3-17	30-200/3-20	30-250/3-25
Portata acqua	l/h	650-1300	650-1300	450-950
Temperatura acqua in uscita	°C	30-140	30-140	30-140
Alimentazione	Ph-V-Hz/A	3-400-50/14,6	3-400-50/16,6	3-400-50/16
Potenza assorbita	kW	7,9	8,5	7,7
Polì motore/rpm		4-1400	4-1400	4-1400
Controllo remoto		DTS	DTS	DTS
Pompa/testata/pistoni		lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica	lpc biella manovella/ottone/ceramica
Potenza termica caldaia	kW	≤100	≤100	≥70
Consumo carburante	kg/h	7,4	7,4	5,8
Serbatoio carburante	l	25	25	25
Serbatoio detergente	l	22	22	22
Erogazione detergente		alta pressione	alta pressione	alta pressione
Dimensione (LxWxH)	cm	110x70x90	110x70x90	110x70x90
Peso	kg	160	172	172

DOTAZIONI STANDARD

CODICE: IPPR40020
IMPUGNATURA G6000 +
PROL.330 + M22



CODICE: LCPR40159
PROLUNGA P70 ACCIAIO
INOX 0°



CODICE: UGLN49986
UGELLO LANCIA 1/4 1504
(PER 2515)



CODICE: UGLN49997
UGELLO LANCIA 1/4 25075
(PER 1721)



CODICE: UGLN02303
UGELLO LANCIA 1/4 15065
(PER 2021)



CODICE: TBAP40009
TUBO A.P. R2 10 m 5/16"



ACCESSORI OPZIONALI

CODICE: LCPR29360
PROLUNGA P90 -
SOTTOSCOCCA



CODICE: LCPR24906
LANCIA PORTAUGELLO
DOPPIO



CODICE: SPID24939
LANCIA IDROSPAZZOLA
FISSA



CODICE: LCLC41140
LANCIA LAVAPAVIMENTI
INOX



CODICE: LCPR29363
LANCIA VAPORE



CODICE: LCPR14858
LANCIA SABBIANTE
UG. Ø 1,4 (PER 2515)



CODICE: LCPR14860
LANCIA SABBIANTE
UG. Ø 1,7 (PER 2021)



CODICE: PRCH40041
SACCO DI SABBIA AL
QUARZO 25 Kg



CODICE: TBAP23853
DRAIN KIT 10 m



CODICE: TBAP24406
DRAIN KIT 20 m



CODICE: KTRI40341
KIT AVVOLGITUBO



CODICE: PRCH40039
ANTI-SCALE TREATMENT
M421 1Kg X6



CODICE: PRCH40040
ANTICALCARE M421
(TANICA 10 Kg)



CODICE: KTRI40434
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 1721P4/2021P4)



CODICE: KTRI40435
KIT MANUTENZIONE 500H
(PER 2515P4)



CODICE: LCPR40170
PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø 0,75
(PER 1721)



CODICE: LCPR40171
PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø 0,65
(PER 2021)



CODICE: LCPR40103
PROLUNGA P70 TESTINA
TURBO TPR255 Ø 0,4
(PER 2515)

